



KONICA MINOLTA



**bizhub lo hace fácil:** color accesible en un Equipo Multifunción-Completo

CUENTA **CON** KONICA MINOLTA  
bizhub C35



# bizhub C35

## Impresora/copiadora/escáner/fax a Todo Color

CUENTA CON KONICAMINOLTA

### Especificaciones Generales:

TIPO:	A Todo Color Impresora/Copiadora/Escáner con cama plana
PROCESO IMPRESIÓN/COPIA:	Proceso en Serie
TIPO DE TÓNER:	Tóner Polimerizado de color Simitri HD
CICLO MENSUAL RECOMENDADO:	120,000 páginas
VELOCIDAD IMPRESIÓN/COPIADO:	Atodo color: 31 ppm (carta, portada), B&N 31 ppm (carta, portada)
RESOLUCIÓN DE IMPRESIÓN/COPIA:	600 dpi x 600 dpi
VELOCIDAD DE ESCANEO:	AtodoColor: hasta 31 ppm (@ 300 dpi carta, portada), B&N: hasta 31 ppm (@ 300 dpi carta, portada) <i>[la velocidad de escaneo varía de acuerdo a la resolución y tamaño de la información]</i>
RESOLUCIÓN DE ESCANEO:	150 dpi x 150 dpi, 200 dpi x 200 dpi, 300 dpi x 300 dpi, 600 dpi x 600 dpi (RED Twain: 150 dpi, 300 dpi, 600 dpi, 1200 dpi, 2400 dpi, 4800 dpi )
FORMATO DE ESCANEO:	TIFF, PDF, PDF Compacto, PDF Encriptado, JPEG (sólo una página), XPS
MEMORIA:	1.5 GB (memoria compartida en impresión, copiado, escaneo y fax)
CAPACIDAD DEL DISCO DURO:	120 GB en DD (compartido en impresión, copiado, escaneo y fax)/20 GB está disponible para el almacenamiento del usuario.
ESCALAS DE COLOR:	256 escalas de color por pixel
TAMAÑO DE ORIGINAL:	Hasta 8.5" x 14"
TAMÑO DE COPIA/IMPRESIÓN:	Charola 1 (Alimentador Manual): 4" x 6", 5.5" x 8.5", 8.5" x 11", 8.5" x 14", A4, A5, B5, A6, B6; Charola 2 (Cassete Universal): 4" x 6", 5.5" x 8.5", 8.5" x 11", 8.5" x 14", A4, A5, B5, A6, B6; Charola 3 y 4 (opcional): 8.5" x 11", 8.5" x 14", A4, B5
TIEMPO DE CALENTAMIENTO:	45 segundos o menos
TIEMPO SALIDA PRIMERA COPIA:	Impresión: Monocromo: 12.9 segundos (carta), Color: 12.9 segundos (carta)/Copia: Monocromo: 10.1 segundos (carta), Color: 12.0 segundos (carta)
COPIADO MÚLTIPLE:	1-999
ZOOM:	Rango de Reducción/Ampliación: 25%-400%, Incrementos del 0.1% (desde el cristal de exposición), 25%-200%, incrementos 0.1% (desde el Alimentador Reversible de Documentos) Reducción Preestablecida: x0.866, x0.816, x0.785, x0.707, x0.647, x0.607, x0.500, Ampliación Preestablecida: x2.000, x1.631, x1.545, x1.414, x1.294, x1.224, x1.154
MODOS COPIA A COLOR:	Color Automático, A todo Color, Monocromo B&N
MODOS EXPOSICIÓN DE COPIA:	Texto, Texto/Foto, Foto
FAXEO:	Compatibilidad Super G3, MH, MR, MMR, Compresión de Información JBIG, Velocidad del Modem 33.6 Kbps, Soporte F-Code support (sóloTX)
VELOCIDAD DE TRANSMISIÓN FAX:	Menor que 3 segundos (A4, V.34, 33.6 kbps, JBIG)
MEMORIA DE FAX:	1.5 GB (memoria compartida impresión, copiado, escaneo y fax)
CAPACIDAD ESTÁNDAR DE PAPEL:	100-hojas en el Alimentador Manual (hasta 110 lb.), 250-hojas el cassette universal (hasta 110 lb.)
CAPACIDAD MÁXIMA DE PAPEL:	1,350 hojas (capacidad total, con opciones adicionales)
ALIMENTADOR DE DOCUMENTOS (ESTÁNDAR):	Alimentador Automático Reversible: A todo Color: 31 opm, B&N: 31 opm, Capacidad de Papel: Carta: 50 hojas (80 g/m2), Legal: 50 hojas (80 g/m2), Arriba de 80 g/m2: 30 hojas.
REQUERIMIENTOS DE ENERGÍA/CONSUMO:	Tamaño de Papel: A4, A5, B5, Legal (8.5" x 14"), Carta (8.5" x 11"), INV (8.5" x 5.5") Peso de Papel: Simple: 50-128 gsm/Dúplex: 50-128 gsm 120V/60Hz/1.2kW o menos (max.), Consumo Eléctrico: 6.48kWh
DIMENSIONES (L x A x L):	20.9" x 20" x 21.7"
PESO:	86 lbs.
OPCIONES:	AU-201H Unidad de Autenticación HID*, DK-P01 Pedestal, PF-P08 Unidad de Alimentación de Papel, Mesa de Trabajo*
FUNCIONES DISPONIBLES DE IMPRESIÓN:	Dúplex Automático (hasta 210 gsm o 110 lb), Corrección Automática de Espacios en blanco, Comunicación Bidireccional, Sobreimpresión en Negro, Impresión de Cuadernillos, Agrupado, Modos de Color/Color Automático, B&N, Separación de Color, Modo Cubierta (Cubierta Frente/Atrás), Impresión Directa, Impresión Baja Densidad, Imagen Sobrepuesta, Función Marca de Agua, Lista de Trabajos Personalizadas, Impresión Desde-Hasta, Modo Poster, PPM, Impresión desde USB, Prueba de Impresión, Impresión Segura, Separador de Página AFS/AMS, Dúplex Automático (hasta 210 gsm o 110 lb), Cambia Automático de Charola, Ajustes de Densidad (9 pasos), Modo Color/A todo Color, Color Automático, B&N, Ajuste Calidad de Color (Contraste, Nitidez), Modos Copia (Simple/Dúplex), Densidad (9 Pasos), Clasificación Electrónica, Copia ID Copy (tarjeta de proximidad), Interrupción, Trabajo Recurrente, Lista de Trabajo, Trabajo Reservado, Mezcla de Originales (Sólo Carta/Legal), Multi-Trabajos, Margen de Página, Selección Tipo de Papel (Normal, Reciclado, Grueso 1, Grueso 2, Etiquetas, Sobres, Postales, Membrete, Glossy 1, Glossy 2, Sólo 1-Cara, Papel Especial), Programa/Reclamado de Trabajos, Copia de Prueba, Calidad (Texto, Texto/Foto, Foto), Escaneo Separado, Clasificado, Zoom, 2-en-1, 4-en-1
FUNCIONES DISPONIBLES DE ESCANEO:	Escaneo-a-Email, Escaneo-a-FTP, Escaneo-a-DD, Escaneo-a-SMB, Escaneo-a-Memoria USB, Escaneo-a-WebDAV, Libreta de Direcciones [2,000 destinos, 100 destinos en grupo (hasta 500 direcciones diferentes por grupo), 400 programas], envíos bizhub (transmisión a Email/SMB/FTP, y Transmisión a Destinos Fax, sin embargo, Los destinos de envío Email/SMB/FTP no pueden ser enviados conjuntamente con Destinos de Fax), Ajustes Email (Nombre del archivo, Dirección Destino, Asunto, Cuerpo del Envío), Lista de Trabajos, Autenticación LDAP, Búsqueda LDAP, Programas/Reclamado de Trabajos, Búsqueda, Escaneo Separado, Navegación SMB, S/MIME, Escaneo TWAIN (Tiempo Real) Escaneo WS
FUNCIONES DISPONIBLES DE FAX:	Libreta de Direcciones [2,000 destinos, 100 destinos de grupo (hasta 500 destinos por grupos), 400 programas], Redicado Automático, Reducción Automática, Remoción de Fondo, Envío Banner, Transmisión, disponible/Redicado de Error, TX Confidencial, Densidad, ECM OFF, Reenvío Fax, Tamaño completo, Discado de Grupo, Internet Fax*, Lista de Trabajos, Memoria de RX, Memoria de TX, Mezcla Originales TX, Ajustes Tamaño Original, TX con Contraseña, RX con Contraseña, PC-FAX, RX, en cola, Programas/Reclamado de Trabajos, Calidad (Texto, Texto/Foto, Foto), Retransmisión, RX Remota, Reportes, Resolución (Std., Fina, Súper Fina), Escaneo Separado, Nitidez, Cambio Automático Tel/Fax, Tiempo de TX, V34 TX Apagado
FUNCIONES DE SEGURIDAD/RED:	iBEST (bizhub Solución Tecnológica Extendida)*, Protección de Copia (solo Impresión), PDF Encriptado, Función de Limitación (Copia, Escaneo, Fax/Fax, Impresión, DD), Encriptación en DD, sobrescritura en DD, Tarjeta de Autenticación IC*, ID e Impresión*, IEEE802.1x, Filtro IP, IPP sobre SSL, IPsec, ISO 15408 (En Evaluación para el lanzamiento), Autenticación de Usuario en RED (hasta 20 servidores, Directorio Activo, Novell NDS sobre ICP/IP e IPX/SPX, NTLM v. 1/v.2, LDAP), Transmisión/Recepción con Contraseña, Impresión sin Autenticación, Función de Usuario Público, Impresión Segura, SSL2, SSL3, Estado (Consumibles, Dispositivos de Info), TSL1.0, Autenticación de Usuario, Utilidad (Accesibilidad, Medidor Registro de Direcciones, Ajustes de Usuario, Ajusted de Admin)
APLICACIONES:	Administrador de Datos PageScope, Impresión Directa PageScope, Administrador de Descargas PageScope, PageScope EMS Plug-ins, Administrador de Dispositivos PageScope NetCare, Conexión a Internet PageScope, Utilerías de Empaquetado, Notificador de Estado de Impresión, Utilería Empresarial Page Scope (Opcional)* Administrador de Cuenta PageScope, Administrador de Autenticación PageScope.

### Sistema de Impresión Emperon (estándar):

PROCESADOR:	800MHz (MV 78100)
MEMORIA/DISCO DURO:	1.5 GB/120 GB DD (20 GB dispinible para almacenamiento del usuario)
LEGUAJE DESCRIPCIÓN DE PÁGINA:	PostScript 3, PCL6 (XL 3.0), PCL5e/c, XPS (1.0), Impresión Directa PDF (Version 1.7), Impresión Directa JPEG/TIFF
FUENTES:	PCL: 80 fuentes, Adobe PostScript 3 Emulación: 137 fonts
CONTROLADORES DE IMPRESIÓN:	<b>PCL6:</b> Windows 2000, Windows XP (x32, x64), Windows Server 2003 (x32, x64), Windows Vista (x32, x64), Windows Server 2008 (x32, x64), Windows 7 (x32, x64)** <b>PS3:</b> Windows 2000, Windows XP (x32, x64), Windows Server 2003 (x32, x64), Windows Vista (x32, x64), Windows Server 2008 (x32, x64), Windows 7 (x32, x64)** <b>Mac:</b> OS X 10.2.8, 10.3.9, 10.4, 10.5, 10.6 <b>XPS:</b> Windows Vista, Windows Server 2008, Windows 7 (x32, x64)**
INTERFACE:	10 BASE-T/100 BASE-TX/1000 BASE-T, USB 1.1, USB 2.0
PROTOCOLO:	TCP/IP, IPX/SPX, EtherTalk, SMB, Netware 4.x, 5.x, 6, IPP 1.1, POP3, LDAP, SNMP v1, v2, v3, HTTP/HTTPS, IPv6, DPWS (WSD), IPP over SSL, IPsec (IPv6), Bonjour, NTP, SSL/TLS, Dynamic DNS, LLTD.

\*No disponible durante el lanzamiento.  
\*\*No certificada durante el lanzamiento.



KONICA MINOLTA

KONICA MINOLTA  
BUSINESS SOLUTIONS DE MÉXICO SA DE CV

AV. EJERCITO NACIONAL No. 904 PISO 16  
POLANCO, 11560, DELEGACIÓN M. HIDALGO  
TEL. 5557-8011

www.CountOnKonicaMinolta.com  
www.konicaminolta.com.mx

Konica Minolta Servicios Optimizados de Impresión ofrece una suite completa de servicios y soluciones al flujo de trabajo para incrementar la eficiencia y control de costos  
Por favor contacte a un distribuidor autorizado de Konica Minolta para más información.

© 2010 KONICA MINOLTA BUSINESS SOLUTIONS U.S.A., INC. Todos los derechos reservados. Su reproducción completa o parcial sin autorización está prohibida. Konica Minolta y Cuenta con Konica Minolta son marcas registradas de KONICA MINOLTA HOLDINGS, INC. bizhub, Emperon, InfoLine, MyTab, and PageScope son marcas registradas de KONICA MINOLTA BUSINESS TECHNOLOGIES, INC. Simitri es una marca registrada de KONICA MINOLTA BUSINESS SOLUTIONS. Otras marcas y nombres de productos como marcas propiedad de sus respectivos dueños.



CUENTA CON KONICAMINOLTA

Item #: C35BR0  
7/2010